

# Transportör

typ HP

Transportören är utformad för att underlätta arbete ute vid spåret och vid arbetsplatser i övrigt, både i form av tid och arbetskraft. Den är idealisk för att flytta tunga saker och den hjälper till att reducera arbetsrelaterade skador. Transportören är väldigt stabil och effektiv.

Transportören finns i tre utformningar för att tillgodose olika behov. Lastytan är utformad så att den går igenom en standard dörröppning. Den går också i vissa fall att justera till önskad bredd eller längd.



Data	HP 350 & 450	HP 500
MOTOR	Honda GXV160	HONDA GX160
MAX. KRAFT	4 kW - 3600 rpm	4 kW - 3600 rpm
HASTIGHET	2 fram och 1 bak	0 - 4.3 km/h
TANKKAPACITET	1,6 l	3,6 l
Ca. användning i timmar (en tank)	1,2 h	2,4 h



Data	HP 350	HP 450	HP 500
MAX. VIKTKAPACITET (plant underlag)	350 kg	450 kg	500 kg
MAX. VIKTKAPACITET (lutande underlag)	150 kg	250 kg	350 kg (25 graders lutning)
LASTYTA	920 x 580-780 x 135 mm	1100-1570 x 520-900 x 180 mm	1200 x 560-730 x 200 mm
DIMENSIONER	1720 x 635 x 1015 mm	1900 x 635 x 1055 mm	2140 x 650 x 1100 mm
TOTAL BREDD	635 mm	635 mm	650 mm
VIKT	149 kg	181 kg	197 kg